

# GRIFO PARA LLENADO DE TINA/BAÑERA NANTES

REF: BGHS-8537

**Descripción:** Diseño estilizado, con líneas que ofrece una profunda gama de acabados especiales para diseñar ambientes de baño modernos. Gracias a su tecnología, este producto logra cumplir los más altos requerimientos para Uso Doméstico.



## GENERALIDADES:

- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.
- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Acabado Cromado

## CUIDADOS Y RECOMENDACIONES:

- Se sugiere purgar la conexión previa a su instalación para evitar taponamiento de los filtros Y Desagües, Para realizar dicho proceso se recomienda dejar correr el agua desde el punto de conexión durante treinta 30 segundos o hasta eliminar impurezas notorias en el agua.
- Para la limpieza externa de la pieza se recomienda el uso de agua y jabón suave (Neutro).
- No utilizar elementos abrasivos, corrosivos, detergentes, ácidos ni elementos que atenten contra la estética del producto.



**Bajo consumo  
de agua**



**Servicio  
Posventa**



**Garantía  
estructural 5 años**



**Servicio técnico  
y repuestos**

# GRIFO PARA LLENADO DE TINA/BAÑERA NANTES


## DETALLES DEL CONSUMO DE AGUA

**CONSUMO DE AGUA**  
16.8 L/m (a 43.5 psi - 3 bar)



**STANDARD**

Consumo que garantiza un total confort y disfrute.



Para mantener la estética y prolongar la apariencia de su producto, aplique el siguiente mantenimiento:

- Humedezca un paño suave (preferiblemente de algodón) con una solución de agua a temperatura ambiente y jabón líquido neutro. Limpie la superficie del producto con el paño y la solución.
- Después de la limpieza anterior, enjuague el producto únicamente con agua a temperatura ambiente.
- Termine la limpieza secando el producto con un paño de algodón limpio. Se recomienda aplicar este mantenimiento a diario en zonas costeras y semanalmente en zonas no costeras. NOTA: La cal tiene mayor presencia en las zonas costeras. Recomendamos secar (con un paño suave de algodón) este producto diariamente y después de cada uso para evitar deterioros y maximizar la apariencia. IMPORTANTE: No aplique productos abrasivos, ácidos o disolventes en el mantenimiento de este producto.

  
**TEMPERATURA DE TRABAJO**

· Mínima: 13°C  
· Máxima: 90°C

  
**PRESIÓN DE TRABAJO**

· Min: 725 psi - 0.5 bar  
· Máx: 145 psi - 9.9 bar

  
**MATERIAL**

· Latón.

  
**PESO NETO**

· 5.0 Kg ± 5%

  
**UNIDAD DE SELLE**

· Cartucho: 35 (mm)  
· Vida útil: 500,000

  
**FLEXIBLES**

· Largo: 30 (cm)  
· Conexión: 1/2, 1/10"

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA:

No aplique detergentes que contengan Acido Clorhídrico, fórmico, acético o fosfórico porque pueden causar daños importantes en el grifo. · Si utiliza algún jabón asegúrese que este tenga un PH neutro, no conviene rociar este directamente en el grifo sino sobre los textiles con el que va a ejecutar la limpieza, una vez culminado remueva con suficiente agua para eliminar completamente el jabón. · Los residuos de jabón líquido, gel de ducha, tintes de pelo, perfumes, lociones de afeitado, esmalte de uñas pueden dañar el producto, asegúrese de removerlos cada vez que haga uso de ellos y tengan contacto con el grifo.